



HID-PrimaVision Compact für CDM Lampen - Einbau in Zwisch...

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Kompaktes, leichtes, einteiliges elektronisches Vorschaltgerät für 35 W, 70 W, 100 W und 150 W CDM-Lampen

Produkt Daten

• General Characteristics

Abgeschätzte Anzahl von Lampen	1 piece
Systemleistung	70
Abgeschätzter Lampentyp	CDM
Netzspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Gehäuse	/I
Lebensdauer 90%.....	40000 hr
Geeignet für Außen- nutzung?	No

• Operating Characteristics

Automatischer Neustart	Yes
Konstante Leistungs- abweichung	-3%/+3%
Einschaltstromspitze	33 (max) A
Einschaltstromweite	0.33 ms
Max. Anzahl EVG je MCB	20 x
Netzspannungssicher- heit	-18%/+10%
Netzspannungleistung	-10%/+6%
Betriebsfrequenz	0.14 kHz
Überspannungsschutz 320Vac	48 hr
PowerFactor 100% Leistungsabg.	0.95 -
Verlustleistung	7.0 W
Zündungsausschalt- zeit	18 min
Zündungsspannung	4.0 (max) kV
Brumm- und Geräuschlevel	37 dB(A)

• Wiring Characteristics

Cable-Cap output- wires mutual	150 pF
Anschlussstyp	Insert
Max.	2.0 m
Wcs Batteriekont- akte	0.50-2.50 mm2

• Temperature Characteristics

Aktiver Temperatur- schutz	Yes
T-case life	75 C
T-case maximum	75 (max) C
T-ambient	-20 (min), 45 (max) C
T-storage	-25 (min), 75 (max) C

• Approval & Application Chars

EMI 9kHz .. 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Sicherheitsstandard	EN 61347-2-12
Qualitätsstandard	ISO 9000:2000
Umweltnorm	ISO 14001
Oberschwingungsst- romemissionen	EN 61000-3-2
EMC Immunität	EN 61547
Vibrationen	IEC 68-2-6 Fc
Bumps	IEC 68-2-29 Eb
Feuchtigkeit	IEC 928-13
Prüfzeichen	ENEC
CE Kennzeichnung	Yes
Temperatur Kenn- zeichnung	F



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

HID-PrimaVision Compact für CDM Lampen - Einbau in Zwisch...

• Product Dimensions



Länge A1	188.0 mm
Befestig.-lochabst.	170.0 mm
Länge A2	
Breite B1	62.7 mm
Höhe C1	34.5 mm
Befestigungsloch-	
durchmesser D1	4.8 mm

• Product Data


Bestellnummer	859881 00
Produktcode	872790085988100
Produktname	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestellbezeichnung	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Anzahl pro Verpa-	1
ckung	
Verpackungskonfigu-	12
ration	
Verpackungsanzahl	12
pro Umverpackung	
Barcode auf Verpa-	8711500881717
ckung (EAN1)	
Barcode auf Umver-	8727900859881
packung (EAN3)	
12 NC	913700653266
Nettogewicht pro	0.360 kg
Stück	

Abmessungsskizzen



Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	188.0	170.0	62.7	-	34.5	4.8



HID-PV CDM Gen 4.3



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2011, Mai 4
Vorläufige Daten